

E-MAIL MIT DER PAEDML LINUX 6



Frey, Schajor, 06.10.2015



**Lehrerfortbildung
Baden-Württemberg**

1. ÜBERBLICK

Die paedML Linux ist im Auslieferungszustand so konfiguriert, dass intern E-Mails verschickt werden können. Externe Mailadressen (wie z.B. googlemail) können nicht adressiert werden. Genauso wenig können die internen Mailadressen von extern erreicht werden. Eine externe Anbindung des Mailservers wird durch das LMZ ausdrücklich nicht empfohlen.

Siehe hierzu: Administrationshandbuch Kapitel 17 „Mailserver“

Interne E-Mails können im Browser mit der vorhandenen Groupware Horde oder alternativ über den Mailclient Thunderbird verschickt werden.

2. ÜBUNGEN

Die in den folgenden Übungen zu verwendenden E-Mailadressen sind nach dem Schema: [loginname@URL-des-Servers](#) aufgebaut. z.B. ba@server.paedml-linux.lokal

2.1. Mails mit Horde versenden und empfangen

1. Loggen Sie sich im Browser unter der URL: <https://server.paedml-linux.lokal/horde> mit den Nutzerdaten eines Lehrers oder Schüler ein. (vgl. Adminhandbuch Kap. 17.1)
2. Unter dem Reiter Webmail → neue Nachricht können Sie eine neue E-Mail verfassen und versenden. Wichtig ist, dass Sie eine wie o.a. vollständige Mailadresse verwenden. Sie können an alle Nutzer, für die eine E-Mailadresse hinterlegt ist, mailen.
3. Loggen Sie sich vorzugsweise an einem anderen Client als der Benutzer ein, dem Sie soeben eine Mail geschickt haben und prüfen Sie den Posteingang.
4. Schicken Sie die erhaltene Mail an ihren Absender zurück und prüfen Sie den Eingang der E-Mail.

Bem: Anhänge können derzeit mit Horde nicht versendet werden.



2.2. Mails mit Thunderbird versenden und empfangen

1. Ggf. muss der Mailclient Thunderbird erst mit der Softwareverwaltung Opsi installiert werden. In der Opsi-Verwaltungsoberfläche müssen Sie als Netzwerkadministrator das entsprechende Opsi-Paket zur Installation auswählen.
2. Ist Thunderbird bereits installiert, so muss dieser beim ersten Start noch von jedem Nutzer so wie im Administrationshandbuch Kapitel 17.5 „Einrichtung IMAP am Beispiel Thunderbird“ beschrieben, eingerichtet werden. Folgen Sie hier den entsprechenden Anweisungen.
3. Wiederholen Sie die Übungen zum Versenden von Mails mit Thunderbird.
Bem: Mit Thunderbird können Sie in der paedML Linux Anhänge versenden.